


SPRING 45

Máquina de corte de cabeçote simples com lâmina frontal de $\varnothing$ 450 mm e controle manual da inclinação do cabeçote



CE



A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
900	1200	1480	360

Fonte de alimentação	Potência total instalada	Consumo de ar para o ciclo de trabalho	Pressão de trabalho
3F - 380÷415 V - 50 Hz	2,2 kW	4 NL/ciclo	7 bar



Especificações técnicas:


- Mesa de trabalho vertical feita em aço inoxidável polido: permite que as barras que estão sendo cortadas deslizem suavemente, não enferrujem e sejam de fácil manutenção
- Uma espessura de 3 mm de aço inoxidável cobre a superfície de alumínio da qual o suporte do cabeçote é feito.
- Avanço manual da lâmina de serra
- Ângulo de corte de 20° LE a 20° LD no eixo horizontal
- Motor direto - transmissão da lâmina de serra de carboneto de tungstênio
- Mandril de retenção da lâmina de serra de Ø 32 mm
- Pressão de trabalho dupla servocontrolada em baixa pressão
-
- Motor da lâmina de serra, trifásico de 3 HP (2,2 kW) - 2800 rpm - Eurovoltagem de 230/400 V - 50 Hz; 275/480 V - 60 Hz
- Sistema de lubrificação de lâmina por névoa de pulverização
- Pressão de trabalho: 7 bar
- Consumo de ar por ciclo de 2 NL

Acessórios padrões:

- Lâmina da serra de carboneto de tungstênio de Ø 450 mm
- Proteção de segurança da lâmina
- N° 2 morsas pneumáticas horizontais
- Configurado para extração de cavacos e gases
- Pistola de ar comprimido com mangueira espiral (para limpeza de máquinas)
- Embalagem com saco plástico termorretrátil

DIAGRAMA DE CORTE

Consulte anexos





Opcionais:

- Lubrificação mínima com óleo puro
- Torno de bancada vertical
- Mesas de roletes de descarga ASSOMAK com batente de comprimento: manual, exibida, controlada (embalagem inclusa)
- BASE DE QUOTAS Mesa de roletes de descarga + batente, 3 m
- BASE DE QUOTAS Mesa de roletes de descarga + batente, 4,2 m
- BASE DE QUOTAS Mesa de roletes de descarga + batente, 6 m
- Mesa de roletes de carga com roletes verticais (embalagem inclusa)
- Mesa de roletes de avanço PORTER + roletes verticais de 3 m
- PORTER Mesa de rolete de alimentação + roletes verticais 4,2 m
- Rolete adicional para mesa de roletes
- Carga adicional para tensão e frequência especiais (motor padrão de 230/400V trifásico, 50HZ)
- Custo adicional para a versão elétrica UL-CSA

Opcional: Embalagem

- Embalagem de papelão
- Embalagem de caixa



Embalagem de papelão			
A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
1020	1180	1600	380
Embalagem de caixa			
1000	1200	1500	410